

## TECHNICKÝ LIST

# DIOTROL EDELWAX UV (DE)

<b>Popis produktu:</b>	Diotrol Edelwax UV je zmes prírodných olejov z obnoviteľných zdrojov v kombinácii s etylénovými voskami a je určený na povrchovú úpravu drevených fasád, ktoré boli pred tým impregnované olejovou impregnáciou resp. olejovou lazúrou Diotrol. Používa sa hlavne na dreviny smrek, borovica, jedľa, červený smrek a douglaska. Vysoký obsah olejov a voskov zabezpečuje dôkladnú ochranu povrchu pred pôsobením vlhkosti a ochraňuje fasády pred priamym pôsobením dažďovej vody. Diotrol Edelwax UV obsahuje UV absorbéry, ktoré chránia povrch pred pôsobením UV žiarenia. Jeho použitie sa odporúča hlavne vo vyšších nadmorských výškach.
<b>Zloženie:</b>	Prírodné oleje z obnoviteľných zdrojov v kombinácii s etylénovým voskom
<b>Aktívne prísady:</b>	Bez biocídov
<b>Hustota:</b>	0,900 Kg/L
<b>Obsah sušiny:</b>	cca 45%
<b>Stupeň lesku:</b>	Hodvábny lesk (závislý na absorpcii podkladu a počte nánosov)
<b>Farba:</b>	Transparentná / Farebná
<b>Balenie:</b>	2,5L; 5L; 10L; 18L
<b>Podmienky skladovania:</b>	V riadne uzavretom originálnom balení 12 mesiacov. Uchovávať mimo dosahu vysokej teploty (viac než 30°C).
<b>Spotreba/výdatnosť:</b>	50 -100 g/m <sup>2</sup> v závislosti na stave povrchu a jeho absorpcii
<b>Odporúčaný spôsob aplikácie:</b>	Natieranie, valčekovanie, prípadne striekanie
<b>Riedenie:</b>	Použitie v dodávateľskej viskozite (bez riedenia)
<b>Návod na aplikáciu:</b>	<b>Aplikácia v exteriéri:</b> 1x Diotrol olejová impregnácia – pigmentovaná (napr. DP-04) 1x Diotrol olejová lazúra – pigmentovaná (napr. DP-04) 1x Diotrol Edelwax UV (transparent) <b>(pri vyšších nadmorských výškach sa odporúča aplikovať Edelwax UV v 2 nánosoch)</b>
<b>Výstraha:</b>	Ak sa aplikuje striekaním, je nutné používať respirátor
<b>Čas schnutia pri teplote 18-20°C (75% relatívnej vlhkosti vzduchu):</b>	8 hod. - prachosuchý 36 hod. - úplne suchý Schnutie je závislé od teplotných podmienok a vlhkosti vzduchu. <b>Materiál neaplikujte na priamom (horúcom) slnečnom žiarení!</b>
<b>Čistenie nástrojov:</b>	Ihneď po použití s technickým benzínom
<b>Bezpečnostné informácie:</b>	Uvedené v karte bezpečnostných údajov
<b>Poznámka:</b>	Tieto informácie uvádzame vzhľadom k súčasným technickým vedomostiam a skúsenostiam a slúžia ako naše odporúčania. Z dôvodu rôznorodosti používaných substrátov môže dôjsť k odchýlkam. Preto odporúčame náterovú látku vždy otestovať pred aplikáciou na konkrétnom substráte. Slovné odporúčania musia byť vždy potvrdené písomnou formou a musia byť podpísané oprávnenou osobou. Pokiaľ dôjde k novým zisteniam o správaní sa materiálov, alebo dôjde k ich modifikácii, bude tento dokument aktualizovaný. Staré znenie tým stratí platnosť.